

Horizon

RD-3346

Sistema de troquelado rotativo

Sistema de troquelado rotativo
compacto y eficaz



Características

1. Sistema de troquelado rotativo (max. 330,20 x 550 mm). Troqueladora diseñada para satisfacer la creciente demanda de trabajos de tiradas cortas.
2. Diferentes aplicaciones. Adecuada para aplicaciones pequeñas como tarjetas de visita y etiquetas de productos. El material de hasta 0,35 mm de grosor pueden ser troqueladas con o sin recorte.
3. Ahorre en el coste de los troqueles. Un diseño único de servo motor permite múltiples aplicaciones con un único troquel lo que permite minimizar costes.

¡Reduce el coste del troquel con la función de repetición de registro!
Sistema de troquelado rotativo compacto y eficaz.



Operativa de la pantalla

El tamaño de la hoja y la posición del troquel se configura a través de la intuitiva pantalla táctil. Los iconos son simples y fáciles de entender. Los errores aparecen en la pantalla táctil para una rápida solución.

Alimentación y registro

La bomba de vacío permite la alimentación superior con una fácil configuración y operativa. El sistema de recogida mediante una cinta de succión, permite una entrada correcta.

Sección de troquelado

Los cilindros magnéticos accionados por el servo motor garantizan la posición del troquel permitiendo la función de registro que minimiza el coste del troquel y flexibiliza la imposición. La velocidad máxima de producción es de 5.000 ciclos por hora con un espesor de hasta 0,35 mm.

Separador

El separador separa el recorte del producto terminado y lo deposita en la bandeja de rechazo. Sólo el producto terminado se entrega en la bandeja de salida.

Sección de entrega

El diseño exclusivo de la bandeja de entrega apila el producto final. Permite apilar gran variedad de productos incluso las tarjetas de visita.

Características RD-3346

Sistema de alimentación	Cinta de alimentación		
Tamaño hoja (antes del proceso)		Max. 330,20 x 550 mm Min. 170 x 275 mm	
Tamaño final (puede estar limitado en función del peso y forma de la hoja)		Con separador	Máx. 306 x 440 mm Min. 40 x 60 mm
		Sin separador (con corte)	Máx. 314 x 440 mm El min. depende del troquel
Material	Papel normal, barnizado y cartón		
Gramaje	Desde 127,9 hasta 320 gramos Máx. 0,35 mm		
Altura pila al.	150 mm		

Tamaño troquel (troquel superior)	Máx. 330 x 460 mm Min. 160 x 70 mm
Alt. cuchilla corte superior	0,6 mm
Velocidad de producción	5.000 ciclos/hora (si la longitud de la hoja es superior a 400mm, la producción se ajusta automáticamente)
Voltaje/frecuencia	Monofásico de 200 a 240V, 50/60 Hz
Dimensiones de la máquina	Con separador 2.739 x 695 x 1.105 mm
	Sin separador 2.150 x 695 x 1.105 mm
Compresor recomendado	Potencia nominal del motor primario (ref): 0,75kW Presión max. de funcionamiento: 0,8 MPa Presión mín. requerida: 0,6 MPa o más. Descarga mínima: 85 litros por minuto Tipo: Tipo libre de aceite.

El diseño de la máquina y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.



BARCELONA
C/ANSELM CLAVÉ S/N
P.I. MATAÇÀS NAVE 18
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT
BARCELONA

MADRID
C/RESINA, 13-15 NAVE B-18
28021 MADRID